

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) ГАКО-40/1Н-Ч-01
газовый 21000802030
(21000802030)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000802030

Характеристики товара

Фото 21000802030

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) ГАКО-40/1Н-Ч-01 газовый 21000802030

Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) ГАКО-40/1Н-Ч-01 газовый, предназначен для приготовления пищи путем непосредственного контакта греющей чугунной поверхности с одной стороны обрабатываемого продукта, полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

Особенности:

- гладкая чугунная жарочная поверхность размером 394x648 мм;
- газ-контроль;
- пьезорозжиг;
- плавная регулировка температуры жарочной поверхности от +100 до +350 С;
- возможность работы как на природном, так и на сжиженном газе;
- 1 горелка;
- в комплекте форсунка под сжиженный газ;
- лоток для сбора масла на лицевой панели;
- регулируемые по высоте ножки;
- возможность установки в напольном варианте на модуль нижний МН-02.

Дополнительные характеристики:

- Серия: 700
- Количество горелок, шт: 1
- Тип питания: Газ
- Размеры решетки, мм: 394x648
- Полная максимальная мощность, кВт: 8
- Диапазон регулирования температуры жарочной поверхности, °С: +100...+350

Документация для Аппарат контактной обработки ГАКО-40/1Н-Ч-01 газовый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

[Сертификат соответствия](#)

[Паспорт](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 4 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) ГАКО-40/1Н-Ч-01 газовый 21000802030

Длина, мм	750
Ширина, мм	400
Высота, мм	470
Потребляемая мощность, кВт	8
Вес нетто, кг	52
Температурный режим, °С	От 100 до 350
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Газовая мощность, кВт	8
Структура жарочной поверхности	Гладкая
Материал жарочной поверхности	Чугун
Количество зон нагрева	1
Артикул производителя	21000802030

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) ГАКО-40/1Н-Ч-01 газовый 21000802030



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>