

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-Ч-02
21000003916
(21000003916)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000003916

Характеристики товара

Фото 21000003916

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-Ч-02 21000003916

Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-Ч-02 предназначена для приготовления мяса, рыбы, овощей и других продуктов методом жарки на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена контрольными лампами, терморегулятором, желобом для стекающей жидкости и бортиком от разбрызгивания.

Особенности:

- рабочая поверхность - чугун;
- все регуляторы и контрольные лампы находятся на передней панели;
- терморегулятор позволяет поддерживать температуру поверхности от +30 °С до +270 °С;
- поверхность для обжарки имеет желоб для стекающей жидкости и снабжена по периметру бортиком, позволяющим предотвратить разбрызгивание жира;
- возможность установки на модуль нижний МН-02 700 серии;
- возможность использования как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

Дополнительные характеристики:

- Размеры конфорки, мм: 393х650
- Рабочая температура на поверхности конфорок, °С, не более: 270
- Время разогрева камеры до максимальной температуры конфорок, мин, не более: 25
- Тип оборудования: Аппараты контактной обработки
- Серия: 700
- Площадь жарочной поверхности, м2: 0.22
- Тип питания: Электричество

Документация для Аппарат контактной обработки АКО-40/1Н-Ч-02

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-Ч-02 21000003916

Длина, мм	750
Ширина, мм	402
Высота, мм	470
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	4.5
Вес нетто, кг	51
Температурный режим, °С	От 30 до 270
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Структура жарочной поверхности	Рифлёная
Материал жарочной поверхности	Чугун
Количество зон нагрева	1
Артикул производителя	21000003916

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Фото Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-Ч-02
21000003916**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>